

Велосипед Altair AL 26 D, 2022 год (арт. 1125602)



Общая оценка: ★★★★★

23 400 ₽ -24%

17 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sun Run RD-HG-04

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 16 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Sun Run, 21 скорость. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка Altair 158D, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза Power BX-350. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: Амортизационная вилка ALTAIR 158D, стальная, с ходом 80мм

Манетки: Sun Run SL-KDSG-03

Тормоза: Power BX-350, F160/R160, дисковые механические

Передний переключатель: Sun Run FD-QD-35A

Задний переключатель: Sun Run RD-HG-04

Передняя втулка: ALTAIR стальные

Задняя втулка: ALTAIR стальные

Система: ALTAIR HDL-S305, 42x32x22T, стальная

Каретка: Kenli стальная

Кассета: ALTAIR KDF-711, 14-28T

Обода: Алюминиевые двустеночные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинная

Тип ободов: Двойные

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 80 |
| Вес: | 16 кг. |
| Цепь: | KMC CD408 |
| Педали: | Пластиковые |
| Рулевая колонка: | Kenli, 1 1/8, безрезьбовая |
| Вынос: | Безрезьбовой стальной черный |
| Подседельный штырь: | ALTAIR стальной |
| Седло: | ALTAIR MTB |
| Покрышки: | Wanda P1197A 26x2.125 |
| Цвета выпускаемые: | бирюзовый, зеленый, синий/кремовый, фиолетовый/зеленый, черный/зеленый |
| Размеры выпускаемые: | 18 дюймов |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Россия, Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63