

Велосипед Stels Miss 5000 V V050, 2023 год (арт. 1126583)



Общая оценка: ★★★★★

21 000 ₽ -5%
19 850 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Microshift RD-M21 (или аналог)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 16.94 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Microshift (или аналог), 21 скорость. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза V-типа. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,94 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten

Вилка: Амортизационная, ход 60 мм

Манетки: Microshift TS-38, рычажные (или аналог)

Тормоза: Ободные (V-типа)

Передний переключатель: Microshift FD-M20 (или аналог)

Задний переключатель: Microshift RD-M21 (или аналог)

Передняя втулка: Сталь, быстросъемный зажим

Задняя втулка: Сталь, гайка

Система: Сталь/Пластик, 24/34/42T

Каретка: Картридж

Кассета: Трещотка, сталь, 14-28T

Обода: Алюминий, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 60 |
| Вес: | 16.94 кг. |
| Шатун: | Алюминий |
| Педали: | Пластик |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая полуинтегрированная |
| Вынос: | Stels, алюминий |
| Руль: | Stels, изогнутый |
| Подседельный штырь: | Stels, стальной |
| Седло: | Stels, прогулочное |
| Спицы: | Стальные |
| Покрышки: | 26 x 1.95 |
| Цвета выпускаемые: | красный/розовый, фиолетовый/розовый, серый/зеленый |
| Размеры выпускаемые: | 16, 18" |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Россия |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63