

Велосипед Cannondale Tango SL 29 3, 2015 год (арт. 1112082)



Общая оценка: ★★★★★

53 652 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Женский велосипед продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, амортизационная вилка RockShox 30 Gold TK, двойные обода Alex DC 3.0, дисковые гидравлические тормоза Shimano M447. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама: Tango SL 29, Optimized 6061 Alloy, SAVE, BB30, 1.5" head tube

Вилка: RockShox 30 Gold TK 29, 100mm, Solo Air, remote lockout, rebound, tapered alloy steerer

Манетки: Shimano Alivio

Тормоза: Shimano M447 hydraulic disc, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Alivio, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Deore

Передняя втулка: Formula DC-1420 front

Задняя втулка: Formula DC-1422 rear

Система: Shimano Alivio, Octalink, 40/30/22

Каретка: Shimano BB-ES25

Кассета: SunRace, 11-34, 9-speed

Обода: Alex DC 3.0 29, double wall w/ eyelet, 32-hole

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z99, 9-speed
Педали:	Cannondale Platform
Рулевая колонка:	Tange Zstep
Вынос:	Cannondale C3, 1-1/8", 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C3 flat, 6061 double-buttet alloy, 660mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 6061 alloy, 27.2
Седло:	Cannondale Stage 3
Спицы:	Stainless Steel, 15g
Покрышки:	WTB NineLine, 29x2.0"
Цвета выпускаемые:	PUR, WHT
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63