

Велосипед Cannondale Moto 2, 2009 год (арт. 115492)



Общая оценка: ★★ ★

171 224 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X-9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM X-9, 27 скоростей, алюминиевая рама Moto, передний амортизатор FOX 36 Talas R, 160-130-100 mm, задний амортизатор FOX DHX 4.0 Air, двойные обода DT Swiss E2200, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir CR. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама: Moto

Вилка: FOX 36 Talas R, 160-130-100 mm

Амортизатор: FOX DHX 4.0 Air

Манетки: SRAM X-9 Trigger

Тормоза: Avid Elixir CR, 185/185 mm(S-M), 203/185 mm(L-X)

Передний переключатель: Shimano LX

Задний переключатель: SRAM X-9

Передняя втулка: DT Swiss E2200 Thru-20/12

Задняя втулка: DT Swiss E2200 Thru-20/12

Система: Shimano XT, 22/32/44

Кассета: Shimano XT, 11-34

Обода: DT Swiss E2200

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

Цепь: Shimano

Педали:	Crank Brothers Smarty
Рулевая колонка:	Moto 1.5" Integrated
Вынос:	Cannondale XC3 1.5", 31.8 mm
Руль:	FSA XC-190AOS, 25 mm rise
Подседельный штырь:	Thomson Elite
Седло:	Fi'zi:k Gobi XM w/Kium rails
Спицы:	DT Swiss E2200
Покрышки:	Continental Mountain King Supersonic, 26 x 2.4"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63