

Велосипед Wheeler PRO 39, 2011 год (арт. 116977)



Общая оценка: ★★★★★

~~27 170 ₹~~ -20%
21 736 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore LX, RD-M581 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Описание

Модель продвинутого уровня. Велосипед отличается высококачественной рамой Wheeler Hydratubing, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг. Отлично сочетание прочности и низкого веса. На велосипед установлена вилка SR Suntour Raidon, ход 100 мм, выносная блокировка. Одельно стоит отметить тормозную систему Shimano Deore.

Спецификации

Рама:	Wheeler Hydratubing, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг
Вилка:	SR Suntour Raidon, ход 100 мм, выносная блокировка
Манетки:	Shimano Deore, SL-M530
Тормоза:	Shimano Deore, BR-M525, ротор 160 мм
Передний переключатель:	Shimano Deore, FD-M530
Задний переключатель:	Shimano Deore LX, RD-M581 SGS
Передняя втулка:	Shimano HB-M495, 32 отверстия для спиц
Задняя втулка:	Shimano FH-M495, 32 отверстия для спиц
Система:	Shimano FC-M442, 44Т / 32Т / 22Т
Каретка:	Shimano Octalink
Кассета:	Shimano CS-HG50-9, 11-32Т
Обода:	Alexrims DP 17, Wheeler Special Edition, двойные, 32 отверстия для спиц
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	КМС HG-53
Педали:	Wellgo C015

Рулевая колонка:	Wheeler Laser Logo, 1-1/8", интегрированная
Вынос:	Wheeler Comp, AS-601, угол подъема 7 градусов
Руль:	Wheeler Pro Rise, ширина 620 мм, высота подъема 25 мм, диаметр центральной части 31.8 мм
Подседельный штырь:	Wheeler Pro, SP-220, 27.2 x 350 мм
Седло:	Wheeler Pro, VL-1017 D2
Спицы:	Stainless Steel 14/15G
Покрышки:	CST C-1435, 26 x 2.1", 27 tpi
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63