

Вилка 26" RST Omega RL 1-1/8" x 260 мм, 80-100 мм/диск (арт. 139332)



Общая оценка: ★★★★★

10 500 ₽

Характеристики

Марка:	RST
Модель:	Omega RL
Материал:	Сталь / Алюминий / Магний
Особенности:	Пружинно-эластомерная, 26", Гидравлическая блокировка хода с выносным рычагом (Remote Lockout), Регулировка...
Крепление:	Рулевой шток 1-1/8"
Вес:	2,4 кг

Описание

Амортизационная вилка RST Omega RL — продвинутое решение для владельцев 26-дюймовых горных велосипедов, сочетающее надёжность, лёгкость и удобство управления. Пружинно-эластомерная система с ходом 80–100 мм эффективно гасит вибрации, а гидравлическая блокировка с выносным рычагом на руль (Remote Lockout) позволяет мгновенно переключаться между амортизацией и жёстким режимом без остановки. Благодаря комбинированной конструкции, состоящей из алюминиевой короны, магниевых штанов и стальных ног, вилка обеспечивает оптимальный баланс прочности и веса — всего 2,4 кг.

Технологические особенности:

- Тип: пружинно-эластомерная с ходом 80-100 мм
- Материалы: корона — алюминий, штаны — магниевый сплав, шток и ноги — сталь
- Рулевой шток: 28.6 мм (1-1/8")
- Дропауты под быстросъёмную ось 9×100 мм
- Крепление тормозного калипера: Post Mount
- Гидравлическая блокировка хода с выносным рычагом на руль (Remote Lockout)
- Регулировка преднатяга пружины (Preload)
- Вес: 2,4 кг

Спецификации

Марка:	RST
Модель:	Omega RL
Материал:	Сталь / Алюминий / Магний

Особенности:

Пружинно-эластомерная, 26", Гидравлическая блокировка хода с выносным рычагом (Remote Lockout), Регулировка преднагрузки пружины (Preload), Крепление калипера Post Mount, Дропауты под ось с эксцентриком 9x100 мм

Крепление:

Рулевой шток 1-1/8"

Вес:

2,4 кг

Ход:

80-100 мм

Производство:

Китай

Разработка:

Тайвань

Цвета (выпускаемые):

черный

Цвет в наличии:

Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63