



Вилка RST Aerial TNL 29x1.5 шток 260мм, 100мм, ось 15мм (арт. 139473)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Марка:	RST
Модель:	Aerial TNL
Материал:	Сталь / Алюминий / Магний
Особенности:	Воздушно-масляная, 29 дюймов, Гидравлическая блокировка, Крепление калипера Post Mount, Дропауты под сквозную ось
Крепление:	Конический рулевой шток 1-1/8" - 1.5"
Вес:	2,2 кг

Описание

Амортизационная вилка RST Aerial TNL 29 — надежное и технологичное решение для современных хардтейлов. С воздушно-масляной системой и ходом 100 мм она обеспечивает отличную отработку неровностей, а гидравлическая блокировка TNL Lock-Out позволяет мгновенно «заблокировать» подвеску на ровных участках для повышения эффективности педалирования. Конический рулевой шток и усиленная алюминиевая корона обеспечивают высокую жёсткость и точность управления. Вилка совместима с широкими покрышками до 2.6 дюймов, оснащена дропаутами под сквозную ось 15×110 мм и креплением тормоза Post Mount. Легкие магниевые штаны и стальные ноги с износостойким QPQ-покрытием делают конструкцию одновременно прочной и относительно лёгкой.

Технологические особенности:

- Тип: воздушно-масляная
- Ход: 100 мм
- Гидравлическая блокировка TNL Lock-Out
- Рулевой шток: алюминиевый, конический (1-1/8" – 1.5"), высота 260 мм
- Корона: алюминиевая, ширина 140 мм
- Ноги: стальные, Ø32 мм, с QPQ-покрытием
- Штаны: магниевые
- Дропауты: под сквозную ось 15×110 мм
- Крепление тормоза: Post Mount
- Максимальная ширина покрышки: 2.6"
- Вес: 2,2 кг
- Цвет: черный

Спецификации

Марка:	RST
Модель:	Aerial TNL

Материал:	Сталь / Алюминий / Магний
Особенности:	Воздушно-масляная, 29 дюймов, Гидравлическая блокировка, Крепление калипера Post Mount, Дропауты под сквозную ось
Крепление:	Конический рулевой шток 1-1/8" - 1.5"
Вес:	2,2 кг
Ход:	100 мм
Производство:	Китай
Разработка:	Тайвань
Цвета (выпускаемые):	черный
Цвет в наличии:	Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63