

Вилка RST Dirt RA 26 1-1/8 x 260mm, ход 130мм V-Disc (арт. 139475)



Общая оценка: ★★★★★

15 500 ₺

Характеристики

Марка:	RST
Модель:	Dirt RA
Материал:	Сталь / Алюминий
Особенности:	Пружинно-эластомерная, 26 дюймов, Регулировка преднагрузки пружины, Регулировка отскока, Крепление калипера Post...
Крепление:	Рулевой шток 1-1/8"
Вес:	3,1 кг

Описание

Амортизационная вилка RST Dirt RA 26 — это надежная модель начального и любительского сегмента, разработанная для катания в стиле дерт. С пружинно-эластомерной системой и ходом 100 мм она эффективно справляется с мелкими и средними неровностями, обеспечивая комфортную езду. Вилка оснащена регулировкой преднагрузки пружины (Preload) и отскока (Rebound), что позволяет адаптировать подвеску под вес райдера и стиль катания. Универсальность конструкции подчеркивается наличием сразу двух типов креплений тормозов — для дисковых (Post Mount) и ободных (V-brake). Прямой рулевой шток 1-1/8", усиленные стальные ноги и алюминиевые штаны обеспечивают прочность и устойчивость. Максимальная ширина покрышки: до 2.2 дюймов.

Технологические особенности:

- Тип: пружинно-эластомерная
- Ход: 130 мм
- Регулировка преднагрузки пружины (Preload)
- Регулировка скорости отскока (Rebound)
- Рулевой шток: прямой, 1-1/8", высота 260 мм
- Корона: ширина 130 мм
- Ноги: стальные, Ø32 мм
- Штаны: алюминиевые
- Дропауты: под ось 9×100 мм
- Крепления тормозов: Post Mount (дисковые) + V-brake (ободные)
- Максимальная ширина покрышки: 2.2"
- Вес: 3,1 кг
- Цвет: черный

Спецификации

Марка:	RST
Модель:	Dirt RA

Материал:	Сталь / Алюминий
Особенности:	Пружинно-эластомерная, 26 дюймов, Регулировка преднагрузки пружины, Регулировка отскока, Крепление калипера Post Mount, Крепление по V-brake, Дропауты под ось 9x100 мм
Крепление:	Рулевой шток 1-1/8"
Вес:	3,1 кг
Ход:	130 мм
Производство:	Китай
Разработка:	Тайвань
Цвета (выпускаемые):	черный
Цвет в наличии:	Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63