Велосипед Cannondale Scalpel 29 3, 2014 год (арт. 1110259)

Общая оценка: ★★★★★

172 915 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	SRAM X9 Type 2 RBC
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SmartFormed Alloy, амортизационная вилка Lefty XLR, задний амортизатор Fox Performance CTD, двойные обода Stans ZTR Rapid, дисковые гидравлические тормоза Magura MT2. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама:	Scalpel 29, 100mm, SmartFormed Alloy, BB30, 1.5 Si head tube
Вилка:	Lefty XLR 100 29 w/ Hybrid Needle Bearing Technology
Амортизатор:	Fox Performance CTD, 100mm
Манетки:	SRAM X7
Тормоза:	Magura MT2 w/BAT, 180/160mm
Передний переключатель:	SRAM X7, direct mount
Задний переключатель:	SRAM X9 Type 2 RBC
Передняя втулка:	Lefty SL front
Задняя втулка:	SRAM X9 142x12 rear, 32 hole
Система:	SRAM S1400, BB30, 38/24T
Каретка:	SRAM BB30
Кассета:	SRAM PG-1030, 11-36, 10-speed
Обода:	Stans ZTR Rapid 29er, 32 hole, tubeless ready
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Рулевая колонка:	Cannondale HeadShok Si
Вынос:	Cannondale OPI Adjustable Stem/Steerer V2, 31.8, -15 deg.(S-L), -5 deg.(X)
Руль:	Cannondale C2 flat, 2014 double-butted alloy, 700mm
Седло:	Prologo Nago Evo X8 STN
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.1", folding, tubeless ready
Цвета выпускаемые:	Magnesium White, w/ Jet Black and Race Red Accents, Gloss
Размеры выпускаемые:	SM, MD, LG, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63