

Велосипед Cannondale F26 Carbon 3, 2014 год (арт. 1110268)



Общая оценка: ★★★★★

170 094 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама BallisTec Carbon, амортизационная вилка Lefty PBR, двойные обода Stans ZTR Rapid, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT Race. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: F26, BallisTec Carbon, SPEED SAVE , BB30, 1.5 Si Head Tube

Вилка: Lefty PBR 100 26, Hybrid Needle Bearing Technology

Манетки: Shimano XT w/ i-сpec

Тормоза: Shimano XT Race, 160/160mm

Передний переключатель: SRAM X7, direct mount

Задний переключатель: Shimano XT, Shadow Plus

Передняя втулка: Lefty SL front

Задняя втулка: Shimano XT rear

Система: SRAM S2210, BB30, 42/28

Каретка: SRAM BB30

Кассета: Shimano XT, 11-36, 10-speed

Обода: Stans ZTR Rapid Rim 26, 32-hole, tubeless ready

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Рулевая колонка:	Cannondale HeadShok Si
Вынос:	Cannondale OPI Adjustable Stem/Steerer V2, 31.8, -5 deg.
Руль:	Cannondale C2 flat, 2014 double-buttet alloy, 680mm
Подседельный штырь:	Cannondale C2, 27.2x400mm
Седло:	Prologo Nago Evo X8 STN
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance 26x2.1", tubeless ready
Цвета выпускаемые:	Team Replica, Gloss
Размеры выпускаемые:	SM, MD, LG
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63