

Велосипед Haro Steel Reserve 1.2, 2014 год (арт. 1110385)



Общая оценка: ★★★★★

24 062 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

Одна скорость

Диаметр колес:

26 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед без переключения передач. Технические особенности: стальная рама 4130 full Crmo, амортизационная вилка RST Dirt 80mm travel, двойные обода Alienation PBR и Black Sheep, дисковые тормоза Tektro IO Mechanical disc. Подходит для экстремального катания в стиле дерт. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	4130 full Crmo w/ double butted DT; BMX inspired horizontal dropouts
Вилка:	RST Dirt 80mm travel, hydraulic rebound
Тормоза:	Tektro IO Mechanical disc w/ 6" rotor (rear only)
Передняя втулка:	36H alloy shell disc
Задняя втулка:	Single speed sealed bearing cassette
Система:	4130 3 piece tubular crmo w/ Haro alloy 25T sprocket
Кассета:	12t cog
Обода:	Alienation PBR front, Black Sheep rear
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вынос:	Haro alloy clamp on stem; 50mm extension; 10 degree rise; 31.8 bar clamp
Руль:	Haro steel riser bar; 30mm rise; 680mm width; 31.8mm clamp
Подседельный штырь:	Pivotal 25.4

Седло:

Haro slim padded Pivotal

Покрышки:

Kenda K-Rad 2.3"

Цвета выпускаемые:

SG Black

Размеры выпускаемые:

21.8" ТТ (Short), 22.3" ТТ (Long)

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63