

Велосипед Cube Reaction GTC Pro, 2014 год (арт. 1110536)



Общая оценка: ★★★★★

140 829 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 11.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама GTC Twin Mold Monocoque, амортизационная вилка Manitou Marvel TS Air, двойные обода Sun Ringle Radium MA, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore A-M615. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов, вес 11,5 кг.

## Спецификации

Рама: GTC Twin Mold Monocoque Technology, 29 ARG

Вилка: Manitou Marvel TS Air ,Remote Lockout, 100mm

Манетки: Shimano SLX SL-M670, I-Spec, Rapidfire- Plus

Тормоза: Shimano Deore A-M615 hydr. Discbrake (180/160mm)

Передний переключатель: Shimano XT FD-M781, Direct Mount

Задний переключатель: Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed

Передняя втулка: QR

Задняя втулка: QR

Система: Shimano SLX, FC-M672, 40x30x22T, 175mm

Обода: Sun Ringle Radium MA 29

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	11.7 кг.
Рулевая колонка:	FSA Orbit I-t integrated, top 1 1/8
Вынос:	CUBE Performance Pro, 31,8mm
Руль:	CUBE Race Flat Bar Pro, 720 mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 31,6mm
Седло:	Selle Italia X1
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 / Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25
Цвета выпускаемые:	black`n`green
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19, 21, 23
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63