

Велосипед Cube Топоран SL, 2014 год (арт. 1110546)



Общая оценка: ★★★★★

123 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XTR RD-M981, Shadow, 10-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 10.8 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка SR Suntour NRX S RL-R, двойные обода DT Swiss CSW MA 1.9, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов, вес 10,5 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted

Вилка: SR Suntour NRX S RL-R AIR

Манетки: Shimano XT SL-M780 I-Spec, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano XT BR-M785, Hydr. Disc Brake (RT81 180/160)

Передний переключатель: Shimano XT FD-T780, Top Swing, 34.9mm

Задний переключатель: Shimano XTR RD-M981, Shadow, 10-Speed

Передняя втулка: QR

Задняя втулка: QR

Система: Shimano XT FC-T781, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard

Обода: DT Swiss CSW MA 1.9, Straightpull

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	10.8 кг.
Педали:	Cross Aluminium
Рулевая колонка:	FSA Orbit Z Semi-Integrated
Вынос:	Syntace F109, 31.8mm
Руль:	Syntace Duraflite Carbon, 630mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Motion Post, 31.6mm
Седло:	Fi`zi:k Tundra Carbon
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam Kevlar Performance 44x622
Цвета выпускаемые:	Black Anodized
Размеры выпускаемые:	46 см, 50 см, 54 см, 58 см, 62 см
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63