

Велосипед Cube Touring Pro RF, 2014 год (арт. 1110561)



Общая оценка: ★★★★★

62 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Deore RD-T610, 10-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, жесткая вилка Aluminium Rigid Fork, двойные обода CUBE ZX24, дисковые гидравлические тормоза Shimano 395. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов, вес 14 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Superlite Trekking Sport Double Butted

Вилка: Aluminium Rigid Fork

Манетки: Shimano Deore SL-M610, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano 395, Hydr. Disc Brake (160/160)

Передний переключатель: Shimano Deore FD-T610, Top Swing, 34,9mm

Задний переключатель: Shimano Deore RD-T610, 10-Speed

Передняя втулка: Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR

Задняя втулка: Shimano FH-M525

Система: Shimano FC-T551, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard

Обода: CUBE ZX24, Disc

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес:	14 кг.
Педали:	Trekking Aluminium
Рулевая колонка:	FSA No. 10 Semi-Integrated
Вынос:	CUBE Performance, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 660mm / T: CUBE Comfort Shape Bar
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 31.6mm
Седло:	Selle Royal Freccia
Спицы:	DT Swiss Factory 2.0, Black
Покрышки:	Schwalbe Spicer Active 40x622
Цвета выпускаемые:	Anthrazit Black Green
Размеры выпускаемые:	46 см, 50 см, 54 см, 58 см, 62 см
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63