

Велосипед Silverback Sola 1, 2014 год (арт. 1110802)



Общая оценка: ★★★★★

**105 860 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Plus RD-M786 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 11.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизационная вилка RockShox Reba, двойные обода STANS Crest, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,7 кг.

## Спецификации

Рама: 29", специальная XC геометрия, супероблегчённая, баттированный алюминиевый сплав 6061, гладкие сварные швы, коническая рулевая труба, SBC Engineered Bridge

Вилка: RockShox Reba ход 100мм., блокировка хода с руля PushLoc, конический рулевой шток, ось 15мм

Манетки: Shimano SLX SL-M670, 3x10 скоростей

Тормоза: Shimano Deore BR-M615, дисковые гидравлические (180/160мм)

Передний переключатель: Shimano SLX FD-M675

Задний переключатель: Shimano XT Shadow Plus RD-M786 SGS

Передняя втулка: Shimano SLX под 15мм. ось, Center Lock

Задняя втулка: Shimano SLX, Center Lock

Система: 26/38T

Каретка: Shimano Hollowtech II

Кассета: Shimano CS-HG81 10 скоростей, 11-34T

Обода: STANS Crest

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11.7 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG75
Шатун:	Shimano SLX FC-M675, длина шатунов 175мм
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	FSA Orbit, коническая 1 1/8"-1.5"
Вынос:	SBC SL XC, кованный алюминиевый сплав, длина S,M: 80мм.; L: 90мм.; XL: 100мм. подъём 6, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	SBC XC облегчённый алюминиевый сплав 6061, баттированный, прямой, ширина 700мм., изгиб 12, диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	SBC, кованный алюминиевый сплав, 2-х болтовое крепление седла с микрорегулировкой положения, диаметр 31.6мм., длина 400мм
Седло:	SBC, Performance Series, рамки из легированной стали
Спицы:	Нержавеющая сталь, баттированные
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Evo 29"x2.1, Tubeless Ready, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	ALTIMA BLACK/QUATTRO RED
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63