

Велосипед Kross Level A7, 2014 год (арт. 1110827)



Общая оценка: ★★★★★

44 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX M670 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Ultralite, амортизационная вилка Rock Shox XC 32 TK, двойные обода WTB SpeedDisc i19, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 3. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Aluminium Ultralite

Вилка: Rock Shox XC 32 TK Solo Air (Travel 100mm, Poploc)

Манетки: Shimano Deore M610, 10 speed

Тормоза: Avid Elixir 3 Disc (hydraulic, rotor 160/160mm)

Передний переключатель: Shimano Deore M611 Direct Mount

Задний переключатель: Shimano SLX M670 SGS

Передняя втулка: Shimano HB-RM475 32H

Задняя втулка: Shimano FB-RM475 32H

Каретка: Shimano Press Fit SM-BB71

Кассета: Shimano Deore HG62-10 11-36T

Обода: WTB SpeedDisc i19 32H

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG54
Шатун:	Shimano Deore M610 2-Piece 42/32/24T
Педали:	Alloy VP-519A
Рулевая колонка:	VP A45AC2 Semi-Integrated
Вынос:	KROSS Racing Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	KROSS Racing Components (alloy, flat 660, 31,8mm)
Подседельный штырь:	KROSS Racing Components (alloy, 27,2mm)
Седло:	Selle Royal Seta M1 Custom
Покрышки:	Schwalbe Rapid Rob KevlarGuard 26"x2.1"
Цвета выпускаемые:	black/blue/graphite matt
Размеры выпускаемые:	L,M,S,XL,XS
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63