

Велосипед Commencal Meta AM 1, 2014 год (арт. 1111168)



Общая оценка: ★★★★★

139 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

150

Задний перекл:

Sram X9 TYPE 2, 10 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Вес:	13.9 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Meta AM, амортизационная вилка Fox 34 Float Performance, задний амортизатор Fox Float CTD BV Performance, двойные обода Jalco, дисковые гидравлические тормоза Formula RX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,9 кг.

Спецификации

Рама:	Meta AM 650B, алюминиевый сплав 6066, тройной баттинг, формованные трубы, внутренняя проводка рубашек и гидролиний, подвеска Contact System Evo, ход подвески 150мм
Вилка:	Fox 34 650B Float Performance CTD FIT, блокировка хода, ход 150мм., конический рулевой шток, ось QR15мм
Амортизатор:	Fox Float CTD BV Performance
Манетки:	Sram X9, 2X10 скоростей
Тормоза:	Formula RX, дисковые гидравлические, диаметр роторов 180/180мм., Sram MatchMaker
Передний переключатель:	Sram X5, 2 скорости, верхний DirectMount
Задний переключатель:	Sram X9 TYPE 2, 10 скоростей
Передняя втулка:	Joytech Disc, под 32 спицы, промышленные подшипники, облегчённый стальной барабан
Задняя втулка:	Joytech Disc, под 32 спицы, промышленные подшипники, облегчённый стальной барабан
Каретка:	Race Face PressFit, ширина 68мм., промышленные подшипники
Кассета:	Sram PG1030, 11-36T
Обода:	Jalco 650b, под 32 спицы, двойные стенки, пистонированные
Скорости:	20

Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	Yaban SH10C, замочек быстрого разъёма
Шатун:	Race Face Evolve 24/38T, длина шатунов 170мм. на ростовке S; 175мм. на ростовках M/L/XL
Рулевая колонка:	Несо, полуинтегрированная ZS44/56
Вынос:	Alpha Enduro, алюминиевый сплав 2014, кованный, длина 60мм., подъём 0, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	Alpha, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, подъём 0.75", ширина 750мм., диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	KindShock LEV Integra, ход 125мм., диаметр 31.6мм., длина 385мм
Седло:	Commencal Meta by Velo, CrMo рамки
Спицы:	Нержавеющая сталь, диаметр 1.8мм., чёрные. Ниппеля 12мм., чёрные, латунные, фиксатор резьбы
Покрышки:	Maxxis High Roller II EXO TLR 650bx2.3" передняя, Maxxis Ardent EXO 650bx2.25" задняя, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	Yellow Neon Matt
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63