

Велосипед Commencal Meta SX 1, 2014 год (арт. 1111172)



Общая оценка: ★★★★★

139 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	160
Задний переключ:	Sram X9 TYPE 2, 10 скоростей
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Meta SX, амортизационная вилка Fox 34 Float Performance, задний амортизатор Fox Float CTD BV Performance, двойные обода Jalco, дисковые гидравлические тормоза Formula RX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,4 кг.

## Спецификации

Рама: Meta SX 26", алюминиевый сплав 6066, тройной баттинг, формованные трубы, внутренняя проводка рубашек и гидролиний, подвеска Contact System Evo, ход подвески 160мм

Вилка: Fox 34 26" Float Performance CTD FIT, блокировка хода, ход 160мм., конический рулевой шток, ось QR15мм

Амортизатор: Fox Float CTD BV Performance

Манетки: Sram X9, 2X10 скоростей

Тормоза: Formula RX, дисковые гидравлические, диаметр роторов 180/180мм., Sram MatchMaker

Передний переключатель: Sram X5, 2 скорости, верхний DirectMount

Задний переключатель: Sram X9 TYPE 2, 10 скоростей

Передняя втулка: Joytech Disc, под 32 спицы, промышленные подшипники, облегченный стальной барабан

Задняя втулка: Joytech Disc, под 32 спицы, промышленные подшипники, облегченный стальной барабан

Каретка: Race Face PressFit, ширина 68мм., промышленные подшипники

Кассета: Sram PG1030, 11-36T

Обода: Jalco 26", под 32 спицы, двойные стенки

Скорости: 20

Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	Yaban SH10C, замочек быстрого разъёма
Шатун:	Race Face Evolve 24/38T, длина шатунов 170мм. на ростовке S; 175мм. на ростовках M/L/XL
Рулевая колонка:	Несо, полуинтегрированная ZS44/56
Вынос:	Alpha Freeride, алюминиевый сплав 2014, кованный, длина 50мм., подъём 0, диаметр крепления руля 31.8мм
Руль:	Alpha, алюминиевый сплав 7075, двойной баттинг, подъём 0.75", ширина 780мм., диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	KindShock LEV Integra, ход 125мм., диаметр 31.6мм., длина 385мм
Седло:	Commencal Meta by Velo, CrMo рамки
Спицы:	Нержавеющая сталь, диаметр 1.8мм., чёрные. Ниппеля 12мм., чёрные, латунные, фиксатор резьбы
Покрышки:	Maxxis High Roller II EXO 26x2.4" передняя, Maxxis High Roller II EXO 26x2.25" задняя, 60TPI, кевларовый корд
Цвета выпускаемые:	Pink Neon Matt
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63