Велосипед Commencal Supreme DH WC, 2014 год (арт. 1111180)

Общая оценка: ★★★★★

219 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	200
Задний перекл:	Sram X0 TYPE 2, 10 скоростей
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	16.2 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Supreme DH, амортизационная вилка Fox 40 RC2 FIT Kashima, задний амортизатор Fox DHX RC4 Kashima, двойные обода Alpha by Novatech, дисковые гидравлические тормоза Formula The One S. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине даунхилл. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,2 кг.

Спецификации

Рама:	Supreme DH, облегчённая, алюминиевый сплав 7005, тройной баттинг, гидроформованные трубы, внутренняя проводка рубашек и гидролиний, ход подвески 200мм
Вилка:	Fox 40 RC2 FIT Kashima, ход 200мм., шток 1"1/8, ось QR20
Амортизатор:	Fox DHX RC4 Kashima, пружина жёсткостью 250lbs на размере S, 300lbs на размере M, 350lbs на размере L
Манетки:	Sram X0, 1x10 скоростей
Тормоза:	Formula The One S, дисковые гидравлические, диаметр роторов 200/200мм., Sram MatchMaker
Задний переключатель:	Sram X0 TYPE 2, 10 скоростей
Передняя втулка:	Joytech Disc, под 32 спицы, промышленыне подшипники, обновлённая система свободного хода с 6-ю собачками, алюминиевый барабан
Задняя втулка:	Joytech Disc, под 32 спицы, промышленыне подшипники, обновлённая система свободного хода с 6-ю собачками, алюминиевый барабан
Каретка:	Race Face PressFit, промышленные подшипники
Кассета:	Sram PG1050, 11-26T
Обода:	Alpha by Novatech 26", двойные стенки, Tubeless Ready, ручная сборка

Скорости:	10
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	200
Вес:	16.2 кг.
Цепь:	Yaban SH10C, замочек быстрого разъёма
Шатун:	Race Face Atlas Stealth, звезда 36T, длина шатунов 170мм
Педали:	Wellgo Flat Low Profile
Рулевая колонка:	Neco, полуинтегрированная ZS44/56
Вынос:	FSA Gravity Light, интегрированный
Руль:	Alpha, алюминиевый сплав 7075, двойной баттинг, подъём 0.75", ширина 780мм., диаметр крепления 31.8мм
Подседельный штырь:	Thomson Elite, диаметр 31.6мм., длина 300мм
Седло:	Commencal Circuit by SDG, CrMo рамки
Спицы:	Sapim Race, баттированные 2/1.8/2мм., чёрные. Ниппеля алюминиевые 14мм., чёрные, фиксатор резьбы, ручная сборка
Покрышки:	Maxxis High Roller II 26x2.40", 2 слойные, тройной компаунд
Цвета выпускаемые:	Yellow Neon Matt
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63