

Велосипед Bulls Copperhead Plus 29, 2014 год (арт. 1111442)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

88 800 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Воздушная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 11.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 superlite aluminium, амортизационная вилка Rock Shox Reba RL, двойные обода BULLS XC-25D LITE, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,3 кг.

Спецификации

Paмa: 7005 superlite aluminium, triple butted, smooth welded

Вилка: Rock Shox Reba RL 29 Solo Air, 100 mm, pushloc remote lockout

Манетки: Shimano Deore XT

Тормоза: Avid Elixir 5 hydraulic disc, 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT

Задний переключатель: Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow

Передняя втулка: Shimano Deore XT

Задняя втулка: Shimano Deore XT

Система: Shimano Deore XT, 40/30/22T - PRESS FIT

Kacceтa: Shimano Deore XT, 11-36Т

Обода: BULLS XC-25D LITE

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 11.3 кг.

Педали: Wellgo

Вынос: Kalloy UNO, ASA-101 (Grade 3.0)

Руль: Kalloy UNO, HB-FB12L-EN (Grade 3.0)

Подседельный штырь: Kalloy UNO (Grade 3.0)

 Седло:
 Selle Royal Seta, Copperhead Design

Спицы: stainless

Покрышки: Schwalbe Rocket Ron Evolution 29er 2.25

Цвета выпускаемые: black matt/white shiny

Размеры выпускаемые: 41/46/51/56 cm

Разработка: Германия

Производство: Камбоджа, Вьетнам

Максимальный вес велосипедиста: 130 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63