

Велосипед Trek 7.2 FX, 2015 год (арт. 1112436)



Общая оценка: ★★★★★

45 000 ₽ **-37%**
28 520 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Acera M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама FX Alpha Silver Aluminium, жесткая вилка High-tensile steel, двойные обода Bontrager AT-750, надежные ободные тормоза Tektro alloy linear-pull brakes. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама: FX Alpha Silver Aluminium, DuoTrap S compatible, rack and mudguard mounts

Вилка: High-tensile steel w/lowrider mounts, CLIX dropouts

Манетки: Shimano Altus EF51, 8 speed

Тормоза: Tektro alloy linear-pull brakes

Передний переключатель: Shimano M191

Задний переключатель: Shimano Acera M360

Передняя втулка: Formula FM21 alloy

Задняя втулка: Formula FM31 alloy

Система: Shimano M131, 48/38/28 w/chainguard

Кассета: Shimano HG31 11-32, 8 speed

Обода: Bontrager AT-750 32-hole double-walled alloy

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Цепь:	KMC Z7
Педали:	Nylon body w/alloy cage
Рулевая колонка:	VP, semi-cartridge bearings, sealed
Вынос:	Bontrager SSR, 25.4mm,10 degree
Руль:	Bontrager Low Riser, 25.4mm, 15mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager SSR
Покрышки:	Bontrager H2 Hard-Case Lite w/puncture resistant belt, 700x35c
Цвета выпускаемые:	Starry Night Black/Volt Green, Liquid Blue
Размеры выпускаемые:	15, 17.5, 20, 22.5, 25"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63