

Велосипед Cube Touring, 2015 год (арт. 1112592)



Общая оценка: ★★★★★

52 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M280, 8-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15.6 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка SR Suntour NEX, двойные обода CUBE SX, надежные ободные тормоза Tektro 857AL V-Brake. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,6 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted
Вилка:	SR Suntour NEX
Манетки:	Shimano ST-EF51, 8-Speed
Тормоза:	Tektro 857AL V-Brake
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M310, Topswing, 34.9mm; EE: Shimano Altus FD-M313, Downswing, 34.9mm
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M280, 8-Speed
Передняя втулка:	Shimano DH-3N31, Hub Dynamo, Nut
Задняя втулка:	Shimano Tourney FH-TX800, Nut
Система:	Shimano Tourney FC-T800, 48x36x26, Square Type BB, 175mm, Chainguard
Кассета:	Shimano CS-HG200, 12-32
Обода:	CUBE SX, V-Brake
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	15.6 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	CUBE PP MTB
Рулевая колонка:	CUBE No. 10 semi-integrated
Вынос:	Level 9, 31.8mm
Руль:	CUBE Level 9 Riser 660mm; Z/EE: CUBE Comfort Shape Bar, 31.8mm
Подседельный штырь:	Level 9 Post, 27.2mm; EE Level 9 Post, 30.9mm
Седло:	Cube Comfort 1.1
Покрышки:	Schwalbe Silento Active, 42x622
Цвета выпускаемые:	black grey white
Размеры выпускаемые:	46, 50, 54, 58, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63