

Велосипед Orbea Alma 27 M-TEAM, 2015 год (арт. 1112779)



Общая оценка: ★★★★★

482 060 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XTR M9000SGS Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 22

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием спортивно-профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Orbea Monocoque Race Carbon, амортизационная вилка Fox 32 Factory Float, двойные обода Mavic Crossmax SL, дисковые гидравлические тормоза Shimano XTR M9000. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама: Orbea Monocoque Race Carbon. Patented 4x4 evo construction. DCR Internal cable routing. XC racing geometry. Tapered Head tube. PF92 Press fit. Direct post mount disc brake. Di2 Ready

Вилка: Fox 32 Factory Float 100 FIT CTD Remote Tapered QR15 Kashima

Манетки: Shimano XTR M9000

Тормоза: Shimano XTR M9000 Hydraulic Disc

Передний переключатель: Shimano XTR M9025 34,9mm

Задний переключатель: Shimano XTR M9000SGS Shadow Plus

Система: Shimano XTR M9020 26x36t

Кассета: Shimano XTR M9000 11-40 11-Speed

Обода: Mavic Crossmax SL

Скорости: 22

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь:	Shimano HG900
Рулевая колонка:	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Вынос:	FSA OS-99 CSI
Руль:	FSA K-Force Flat 700mm
Подседельный штырь:	FSA K-Force Light SB0 27.2x400mm
Седло:	Selle Italia SLR XC Gel Flow
Покрышки:	Maxxis Ikon 2.20" TLR 120 TPI 3C Exo
Цвета выпускаемые:	White-Blue (Gloss), Red-Blue (Matt)
Размеры выпускаемые:	15.5", 17.5", 19"
Разработка:	Испания
Производство:	Испания
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63