

Велосипед Orbea Оссат Н30, 2015 год (арт. 1112812)



Общая оценка: ★★★★★

167 310 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano SLX M670 Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Orbea Hydroformed, амортизационная вилка Fox 32 Float, задний амортизатор Fox Float CTD, двойные обода Orbea Aluminum disc, дисковые гидравлические тормоза Formula C1. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов.

## Спецификации

Рама:	Orbea Hydroformed triple butted aluminum. Advanced Dynamics 105 mm travel suspension. C9-12 rear axle system. Cold forged Diamond-link shock yoke. Trail II geometry. Integrated cable routing
Вилка:	Fox 32 Float 120 O/C CTD Tapered QR15
Амортизатор:	Fox Float CTD 184x44mm
Манетки:	Shimano Deore M591
Тормоза:	Formula C1 Hydraulic Disc
Передний переключатель:	Shimano Deore M591 34.9mm
Задний переключатель:	Shimano SLX M670 Shadow
Система:	FSA Comet Megaexo 22x30x40
Кассета:	Shimano HG50 11-36 10-Speed
Обода:	Orbea Aluminum disc
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	120
Цепь:	KMC X10
Педали:	Нет в комплекте
Рулевая колонка:	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Вынос:	Race Face Ride
Руль:	Race Face Ride Flat 710mm
Подседельный штырь:	Race Face Ride 31.6x375mm
Седло:	Selle Italia Q-Bik
Покрышки:	Maxxis Ardent Race 2.20" FB 60 TPI Dual
Цвета выпускаемые:	White-Red (Matt), White-Blue (Matt)
Размеры выпускаемые:	16.5", 18.5"
Разработка:	Испания
Производство:	Испания
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63