

**Велосипед Cube Attain Pro Disc, 2017 год (арт. 1115036)**



Общая оценка: ★★★★★

**86 630 ₽**

**Характеристики**

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Sora RD-R3000-SS, 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 18 (2\*9)

Вес: 10.2 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium 6061 T6, жесткая вилка CUBE CSL Race Disc, двойные обода CUBE RA 0.8 Aero Disc, дисковые тормоза Tektro Spyre MD-C610C. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,2 кг.

## Спецификации

Рама: Aluminium 6061 T6 Superlight, Road Comfort Geometry, Fender Option, X12

Вилка: CUBE CSL Race Disc, One Piece 3D-Forged Steerer/Crown, Carbon Blades, 1 1/8

Манетки: Shimano Sora ST-R3000

Тормоза: Tektro Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160)

Передний переключатель: Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp

Задний переключатель: Shimano Sora RD-R3000-SS, 9-Speed

Передняя втулка: CUBE RA 0.8 Aero

Задняя втулка: CUBE RA 0.8 Aero

Система: Shimano Sora FC-R3000, 9-Speed, 50x34T

Кассета: Shimano CS-HG400, 11-32T

Обода: CUBE RA 0.8 Aero Disc, 100x12mm / 142x12mm, 6-Bolt

Скорости: 18 (2\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	10.2 кг.
Цепь:	KMC X9
Рулевая колонка:	FSA Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"
Вынос:	CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Руль:	CUBE Compact Race Bar
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	CUBE RP 1.0
Покрышки:	Conti Ultra Sport 2, 25-622
Цвета выпускаемые:	белый/черный
Размеры выпускаемые:	47, 50, 53, 56, 58, 60, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63