

Велосипед Specialized Enduro Comp 29 FSR, 2014 год (арт. 1115790)



Общая оценка: ★★★★★

215 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X9 Type 2, 10-speed, средняя cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 14.1 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка RockShox Pike 29, задний амортизатор Fox Float CTD Evolution, двойные обода Roval 29, дисковые гидравлические тормоза Formula C1. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,1 кг.

Спецификации

Рама:

M5 алюминий, 29" геометрия, конусная рулевая, PF30 BB, ISCG'05 mount, внутренняя Command Post BlackLite проводка, 142+ дропауты, шарниры на промышленных подшипниках, заменяемый петух, removable Taco Blade, 155mm travel

Вилка:

RockShox Pike 29, Solo Air spring, конусная алюминий steerer, comp, lockout, and reb adj., 15mm thru-axle, 160mm travel

Амортизатор:

Custom Fox Float CTD Evolution w/ Autosag, Climb, Trail, Descend настройки and reb adj., 216x64mm

Манетки:

SRAM X7, 10-speed, trigger, w/ MatchMaker clamp

Тормоза:

Formula C1, алюминий caliper, metallic pad, 200/180 mm rotor

Передний переключатель:

SRAM, 10-speed, средняя direct mount for Taco Blade, bottom pull

Задний переключатель:

SRAM X9 Type 2, 10-speed, средняя cage

Передняя втулка:

Specialized Hi Lo дисковый, запечатанный промышленные подшипники, 15mm thru-axle, 32h

Задняя втулка:

Specialized Hi Lo дисковый, 4x-sealed промышленные подшипники, 12mm thru-axle, 142+ spacing, 32h

Система:

Custom SRAM S-1250, 7050 алюминий arms, 10-speed AM double, PF30 spindle, 175mm Звезды: 33/22

Каретка:

SRAM PF30, OS запресованные bearings, запечатанный cartridge

Кассета:

SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36

Обода:	Roval 29, алюминий дисковый, 23mm внутренняя толщина, 32h
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Вес:	14.1 кг.
Цепь:	SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink
Шатун:	7050 алюминий, 175mm
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	1-1/8" and 1-1/2" нерезьбовой, Campy style upper with 1-1/2" lower, картридж bearings
Вынос:	Specialized Trail, 6061 алюминий, 4-bolt, 6-degree подъем, 31.8mm clamp
Руль:	Specialized XC Mini-Riser, 6000 butted алюминий, 750mm wide, 10mm подъем, 8-degree загиб вниз, 6-degree загиб вверх, 31.8mm
Подседельный штырь:	Specialized 2014 butted алюминий, single болт setback, 30.9mm, M: 350mm, L/XL: 400mm
Седло:	Body Геометрия Henge Comp, полые Cr-Mo направляющие, 143mm
Спицы:	DT Industry Нержавеющие, 3X front/rear 2.0
Покрышки:	Specialized Butcher Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", foldable aramid bead, dual-compound, 60TPI
Цвета выпускаемые:	черный, черный/синий
Размеры выпускаемые:	20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63