

Велосипед Smart Machine 600 27.5, 2017 год (арт. 1116206)



Общая оценка: ★★★★★

38 430 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Smart Machine alloy, амортизационная вилка SR Suntour XCT-HLO с блокировкой, двойные алюминиевые обода DS-17, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама: Smart Machine alloy frame 27.5" wheels (triple butted frame tube)

Вилка: SR Suntour XCT-HLO-100-27.5 w/lock out

Манетки: Shimano Altus SL-M310 3x8

Тормоза: Tektro HD-M285 alloy hydraulic disc brake

Передний переключатель: Shimano FD-M190A-6

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360

Передняя втулка: Joytech D041DSE alloy

Задняя втулка: Joytech D142DSE alloy

Система: Lasco 3CF5842SP, 24/34/42T 170mm

Каретка: Neco B910 Cartridge Type

Кассета: Shimano CS-HG20-8

Обода: DS-17, alloy double wall, 27.5"

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Neco 401 platform
Рулевая колонка:	HT-301
Вынос:	Smart Ride Technology, alloy, ф31.8
Руль:	Smart Ride Technology, alloy, Hi-rise W:620
Подседельный штырь:	Smart Ride Technology, alloy ф31.6
Седло:	Smart Ride Technology Sportcomfort 6189
Покрышки:	Kenda K1153 27.5x1.95"
Цвета выпускаемые:	черный/синий
Размеры выпускаемые:	19, 20.5"
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63