

Велосипед Forward Agris 1.0, 2016 год (арт. 1116640)



Общая оценка: ★★★★★

26 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.43 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT с ходом 100 мм, двойные обода Weinmann ХТВ26, надежные ободные тормоза Tektro 836AL V-Brake. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,43 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: SR Suntour XCT, алюминиевая с регулировкой предварительной нагрузки, ход 100 мм

Манетки: Shimano Altus EF51

Тормоза: Tektro 836AL V-Brake

Передний переключатель: Shimano Tourney TX50

Задний переключатель: Shimano Altus M310

Передняя втулка: Joytech, стальная анодированная

Задняя втулка: Joytech, стальная анодированная

Система: Prowheel TA-CM68, алюминиевые шатуны

Каретка: Neco b910, картриджная

Кассета: Трещотка Shimano Tourney MFTZ21

Обода: Weinmann ХТВ26, алюминиевые двустеночные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.43 кг.
Цепь:	КМС HV500 RO
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Несо, полуинтегрированная
Вынос:	Безрезьбовой, алюминиевый матовый
Руль:	Стальной матовый, 31.8x640 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав 6061, 27.2x300 мм
Седло:	Cionlli Sport
Покрышки:	Kenda Koyote K901F/K902R (30tpi) 26x2,1
Цвета выпускаемые:	черный, серый
Размеры выпускаемые:	17, 19"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63