

Велосипед Stinger Reload 2.5 27.5, 2016 год (арт. 1116768)



Общая оценка: ★★★★★

24 760 ₽ -25%

18 570 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Suntour XCT с ходом 100 мм, двойные алюминиевые обода Felgebeiter HAC-20, дисковые механические тормоза Shimano M375. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,3 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: Suntour XCT, ход 100мм

Манетки: Shimano SL-EF65, 3х8ск.

Тормоза: Shimano M375, дисковые механические, 160/160мм

Передний переключатель: Shimano Tourney TX50

Задний переключатель: Shimano Acera M360

Передняя втулка: Shimano TX-505, дисковые Centerlock

Задняя втулка: Shimano TX-505, дисковые Centerlock

Система: Prowheel A302, 42/32/22

Каретка: Neco B910, картриджная

Кассета: Shimano HG41

Обода: Felgebeiter HAC-20 27.5", двойные

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	КМС Z72
Педали:	Feimin FP-922, алюминий
Рулевая колонка:	Несо H148, 1-1/8"
Вынос:	Promax MA47, длина 90мм
Руль:	Promax HB-3188, алюминий
Подседельный штырь:	Promax SP-214, диам. 30.4мм; длина 350мм
Седло:	STG, для горных велосипедов
Спицы:	Стальные
Покрышки:	WTB Wolverine Comp 27.5x2.2"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 19.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63