

Велосипед Stark Router 27.3 D, 2019 год (арт. 1117918)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

39 990 **₽ -35**%

25 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M310

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.1 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Al-6061, амортизационная вилка Easing ES-451 MLO с ходом 100 мм, двойные обода Rainbow DH-18, дисковые механические тормоза Apse ADC-11. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий Al-6061, гидроформинг, внутренняя проводка тросов

Bилка: Easing ES-451 MLO, ход 100 мм, предварительная нагрузка,

блокировка

Манетки: Shimano ST-EF500, триггер

Тормоза: Арѕе ADС-11, дисковые механические, 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка: Joytech Alloy, конусная

Задняя втулка: Joytech Alloy, конусная

Система: Prowheel, алюминий

Каретка: Neco В910, картридж

Kacceta: Shimano MF-TZ21 (14-28T)

Обода: Rainbow DH-18, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Bec: 15.1 кг.

Цепь: KMC Z51

Педали: VP-567, пластик

Рулевая колонка: Полуинтегрированная, коническая

Вынос: Алюминий, A-Head, 31.8 мм, 100 мм

Руль: Алюминий, 31.8 мм, 710 мм, Flat Riser

Подседельный штырь: 31.6 мм

Седло: Stark, спортивное

Покрышки: Wanda P1226 27.5x2.35"

Цвета выпускаемые: серый/черный

Размеры выпускаемые: 20, 22"

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63