

Велосипед Stark Router 29.4 D, 2019 год (арт. 1118121)



Общая оценка: ★★★★★

45 550 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизированная вилка Easing ES451 HLO с ходом 100 мм, двойные алюминиевые обода Rainbow DH-18, дисковые механические тормоза APSE ADC-11. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061, гидроформинг, внутренняя проводка тросов

Вилка: Easing ES451 HLO, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка

Манетки: Shimano Altus ST-EF652-9, триггерные

Тормоза: APSE ADC-11, дисковые механические, 180/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M2000

Передняя втулка: Joytech Alloy, конусная

Задняя втулка: Joytech Alloy, конусная

Система: SR Suntour XCT, алюминий

Каретка: Neco B-910 картриджная

Кассета: DNP LY-1109CKMN

Обода: Rainbow DH-18, алюминий, двойные

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	КМС Z9
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31.8 мм, 80 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм Flat Riser
Подседельный штырь:	31.6 мм
Седло:	Stark, спортивное
Покрышки:	Wanda P1226 29x2.35"
Цвета выпускаемые:	серый/голубой
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63