

Велосипед Stark Outpost 26.1 V, 2020 год (арт. 1119675)



Общая оценка: ★★★★★

19 390 ₽ -15%
16 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Easing ES225-2 с ходом 60 мм, двойные обода Rainbow DH-18, надежные ободные тормоза Sparkle V-Brake VB-N968SK, подножка. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Easing ES225-2, пружинная, ход 60 мм

Манетки: Microshift TS-38, рычажные, 3x7

Тормоза: Sparkle V-Brake VB-N968SK

Передний переключатель: DNP LY-G818

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21

Передняя втулка: Anteng, конусные

Задняя втулка: Anteng, конусные

Система: GS-S307, сталь

Каретка: SBY-B02, конусная

Кассета: DNP-TM1007

Обода: Rainbow DH-18, алюминий, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинная

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Ход вилки: | 60 |
| Вес: | 14.9 кг. |
| Цепь: | Тауа ТВ-50 |
| Педали: | Пластик, МХ-Р624 |
| Рулевая колонка: | Неинтегрированная |
| Вынос: | А-Head, сталь, 100 мм, 25.4 мм |
| Руль: | Сталь, 620мм, 25.4 мм |
| Подседельный штырь: | 27.2 мм |
| Седло: | Stark, прогулочное |
| Покрышки: | Citron СТ-1201 26x2,1" |
| Цвета выпускаемые: | серый/желтый |
| Размеры выпускаемые: | 16, 18, 20" |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63