

# Велосипед Gary Fisher Tarpon, 2007 год (арт. 112105)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊

8 112 ₽ -15% 6 900 ₽

# Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6066

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

 Ход вилки:
 60

Задний перекл: Shimano Acera RD-M340

Тип ободов: Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

### Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano Acera RD-M340-FD-C051, 21 скорость. Алюминиевая рама Fisher Silver Series alum. Передний амортизатор RST 191 C7 /63mm. Двойные обода Matrix 550/36h/blk anod/brushed CH-17. Ободные механические тормоза Tektro 845AL V 60mm pads. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

### Спецификации

Paмa: Fisher Silver Series alum

Вилка: RST 191 C7 /63mm

Манетки: Shimano ST-EF50

Тормоза: Tektro 845AL V 60mm pads

Передний переключатель: Shimano FD-C051

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M340

Передняя втулка: Joytech JY-751DSE 14x36H STEEL Q/R

Задняя втулка: Joytech JY-752DSE 14x36H STEEL Q/R

Система: SR CW7-XCT-T208 48s/38s/28s

Kapeткa: VP-BC73 cartridge 73x122.5

Kacceта: Sunrace MFM 4S-7CV 7spd 13-34spd

Обода: Matrix 550/36h/blk anod/brushed CH-17

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий 6066

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Усиленные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 60

Цепь: KMC Z51

Шатун: SR CW7-XCT-T208 48s/38s/28s

Педали: Wellgo LU-984T 9/16" CRMO AXLE 1-PC RESIN

Рулевая колонка: VP-A76C-TK AHS semi-cartridge, Bontrager top cap M-1D

Вынос: Bontrager approved Hiten/ 25d TDS-C340-8

РУЛЬ: BONTRAGER APPROVED (YC-S124PP) 30mm RISE STEEL

Подседельный штырь: Bontrager Approved TKP-03, 31.6

Седло: Bontrager Sport ATB VL-3047A, 252428

Спицы: 14g/black

Покрышки: Bontrager Connection Trail 26x2.0 C-1434

Размеры выпускаемые: 13,16,18,19.5,21.5

Разработка: США

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63