

Велосипед Kellys Spider 10 26, 2021 год (арт. 1123649)



Общая оценка: ★★★★★

59 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SHIMANO TY300 (direct mount)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Kellys Alutec RRC 26, амортизационная вилка SR Suntour XCE28, двойные обода KLS Draft, надежные ободные тормоза APSE. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14.5 кг.

Спецификации

Рама: KELLYS Alutec RRC 26 - Race Ready Concept

Вилка: SR SUNTOUR XCE28 (26), 80mm, coil spring

Манетки: SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus

Тормоза: APSE V-brake

Передний переключатель: SHIMANO TY300 (34.9mm)

Задний переключатель: SHIMANO TY300 (direct mount)

Передняя втулка: alloy

Задняя втулка: SHIMANO TY500-7 (32 holes)

Система: PROWHEEL (42x34x24T) - length 170mm

Каретка: cartridge (122mm)

Кассета: SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)

Обода: KLS Draft 559x21 (32 holes)

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z7 (108 links)
Педали:	plastic
Рулевая колонка:	semi-integrated
Вынос:	KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm
Руль:	KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 600mm (XXS), 620mm (XS)
Подседельный штырь:	KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm
Седло:	KLS Sentinel 2
Спицы:	steel
Покрышки:	IMPAC Ridgepac 54-559 (26x2.10)
Цвета выпускаемые:	neon yellow, green
Размеры выпускаемые:	XXS, XS
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63