

Велосипед Stark Tank 29.1 HD, 2023 год (арт. 1125757)



Общая оценка: ★★★★★

~~34 900 ₽~~ -20%
27 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

60

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	16.66 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Grinz ES-225 (пружинно-эластомерная, ход 60 мм), двойные алюминиевые обода Rainbow DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285 (роторы 180/160 мм). Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16.66 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Grinz ES-225, пружинная, сталь, ход 60 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38, рычажные
Тормоза:	Tektro HD-M285, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	DNP LY-G818
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY21
Передняя втулка:	Anteng, конусная
Задняя втулка:	Anteng, конусная
Система:	GS-S307, сталь, 42/34/24T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	DNP TM-1007, трещотка
Обода:	Rainbow DH-18, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	29 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	60
Вес:	16.66 кг.
Цепь:	Тауа ТВ-50
Шатун:	Алюминий
Педали:	МХ-Р624, пластик
Рулевая колонка:	Неинтегрированная
Вынос:	Сталь, безрезьбовой, 25.4 мм, 100 мм
Руль:	Сталь, 25.4 мм, 620 мм (грипсы 130 мм, резина)
Подседельный штырь:	27.2 мм, 350 мм
Седло:	УВТ УВТ-1017
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Seyoun SY-B030, 2,1
Цвета выпускаемые:	синий/оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63