

Велосипед Stark Terros 28.2 V, 2024 год (арт. 1127152)



Общая оценка: ★★★★★

38 180 ₽ -22%  
**29 900 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TX800SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	24 (3*8)
Вес:	12.6 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая стальная вилка Grinz Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian DA-20, надежные ободные тормоза Yinxing YX-C229 V-brake. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,6 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Grinz Rigid, жесткая стальная
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38 3x8, триггер
Тормоза:	Yinxing YX-C229 V-brake
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TZ500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TX800SGS
Передняя втулка:	Solon DH506F, конусные
Задняя втулка:	Solon DH506R, конусные
Система:	Prowheel MA-AC41, алюминий, 28/38/48T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine CS-HR8-32
Обода:	Qijian DA-20, алюминий, двойные
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12.6 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-853
Рулевая колонка:	Несо H-171H, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JL-512, алюминий, резьбовой, 25.4 мм, 90 мм, регулируемый
Руль:	Jieshun JH-827, алюминий, 25.4 мм, 640 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 27.2 мм, 350 мм
Седло:	YBT 7233
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5113, 38 мм, 28" (700C)
Цвета выпускаемые:	белый/красный
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63