

Велосипед Stark Madness BMX 4, 2024 год (арт. 1127157)



Общая оценка: ★★★★★

38 990 ₽ -10%

35 050 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten 13 A, жесткая стальная вилка Stark Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian DM-30, надежные ободные тормоза клещевого типа Sparkle U-969D U-brake. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten 13A

Вилка: Stark Rigid, жесткая стальная

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входит в комплектацию

Тормоза: Sparkle U-969D U-brake, ободные клещевые

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Kung Teng A16F, конусные

Задняя втулка: Kung Teng A89R, конусные

Система: CW CW-BFC10-2, сталь, 25T

Каретка: AX02F-MB-S, mid

Кассета: KT driver 9T

Обода: Qijian DM-30, алюминий, двойные

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	КМС Z-410
Шатун:	Стальные, трехкомпонентные
Педали:	Feimin FP850P
Рулевая колонка:	Несо Н-50, интегрированная
Вынос:	Intek ITC-ХВ554, алюминий, безрезьбовой, 22.2 мм, 50 мм
Руль:	Intek ITC-HD111С, Cr-Mo, 22.2 мм, 730 x 230 мм
Подседельный штырь:	25.4 мм, интегрированный с седлом
Седло:	Aerj А-6009
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda (Compass) P-1042, 20 x 2.30", цветные
Цвета выпускаемые:	серый/фиолетовый
Размеры выпускаемые:	9"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63