

Велосипед Stinger Reload STD 27.5, 2024 год (арт. 1127357)



Общая оценка: ★★★★★

~~87 800 ₽~~ -17%
73 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Microshift Advent X M6205

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, крепление калипера заднего тормоза на нижнем пере, конический рулевой стакан), амортизационная вилка STG Prime Race Air Remote (ход 100 мм, воздушно-масляная, выносная блокировка с руля), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 160/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - двойной баттинг и гидроформинг труб, формированные перья, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев PM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, бонки для флягодержателя, полированные швы, крепление калипера PM
Вилка:	STG Prime Race, воздушно-масляная, ход 100 мм, регулировка демпфирования и компрессии, блокировка хода манеткой на руле, крепление калипера PM
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Advent X, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift Advent X M6205
Передняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, пром. подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:	Prowheel MPX, алюминиевые шатуны, длина 170 мм, стальной полый вал, алюминиевая NW звезда 34T
Каретка:	Prowheel BB68, внешние алюминиевые чашки, под полый вал, пром. подшипники
Кассета:	Microshift CS-H104, диапазон 11-48T
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Prowheel MPX, алюминиевые шатуны, длина 170 мм
Педали:	Feimin 969ZU, алюминиевая платформа, пром. подшипники, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, полуинтегрированная, конусная
Вынос:	STG Prime, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG SL Lowriser DB, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 720, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	STG SL, алюминиевый, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Rocket 142
Спицы:	Pillar, нержавеющая сталь, 14G, 2 мм
Покрышки:	Continental Race King 27.5 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	серебристый, черный
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия

Производство:

Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63