Велосипед Stinger Gravix FS-1, 2024 год (арт. 1127362)

Общая оценка: ★★★★★

~~129 500 ₽~~ **-40%**

77 790 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	40
Задний перекл:	Microshift Sword G7005
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидромеханические
Скорости:	10
Вес:	12 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, полированные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев FM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, UDH дропауты на оси 12x142 мм);
- амортизационная вилка STG Gravix (воздушно-масляная, ход 40 мм, регулировка давления пружины и гидравлическая блокировка хода, крепление калипера FM, дропаут на оси 12x100 мм);
- двойные алюминиевые обода Alexrims GD24P (под FV ниппель, Tubless Ready);
- дисковые гидромеханические тормоза TRP HY/RD (гидравлические калиперы с механическим приводом, 2-х поршневые, роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг, двойной баттинг, полированные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев FM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, UDH дропауты на оси 12x142 мм
Вилка:	STG Gravix, воздушно-масляная, ход 40 мм, регулировка давления пружины и гидравлическая блокировка хода, крепление калипера FM, дропаут на оси 12x100 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Sword Dual Control
Тормоза:	TRP HY/RD, гидравлические калиперы с механическим приводом, 2-х поршневые, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	Microshift Sword G7005
Передняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, C-Lock, пром. подшипник, 12x100 мм, под ось
Задняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, C-Lock, барабан HG, пром. подшипник, 12x142 мм, под ось
Система:	Prowheel RPG, полая стальная ось, NW звезда 42T
Каретка:	Prowheel BB68, внешние алюминиевые чашки, пром. подшипники
Кассета:	Microshift CS-H104, диапазон 11-42T
Обода:	Alexrims GD24P, алюминиевые, двойные, под FV ниппель, Tubless Ready
Скорости:	10
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидромеханические
Ход вилки:	40
Вес:	12 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Prowheel, алюминиевые
Педали:	Feimin 878ZU, платформа из полипропилена, пром. подшипники, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Feimin, полуинтегрированная, конусная, пром. подшипники
Вынос:	STG GRVL, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG GRVL DB, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 440 мм, рич 75 мм, флэер 20°
Подседельный штырь:	KS E20i; Телескопический; Алюминий; Ход 120мм x Ø2
Седло:	WTB Gravelier
Спицы:	Pillar, нержавеющая сталь, 14G, 2.0 мм

Покрышки:	Continental Terra Trail 700Cx40C, Tubless Ready
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	M, L, XL, XXL
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63