Велосипед Stinger Reload Pro 29, 2024 год (арт. 1127364)

Общая оценка: ★★★★★

~~157 900 ₽~~ **-11%**

140 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Sram Eagle GX
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	13.6 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (двойной баттинг и гидроформинг труб, формированные перья, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев PM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, бонки для флягодержателя, полированные швы, крепление калипера PM), амортизационная вилка RockShox Judy Silver TK (воздушно-масляная, ход 100 мм, регулировка давления пружины, блокировка хода через манетку на руле, Boost 15x110 мм, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Alexrims MD23 Tubless Ready (пистонированные, совместимы с бескамерной резиной, под FV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Sram Level (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - двойной баттинг и гидроформинг труб, формированные перья, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев PM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, бонки для флягодержателя, полированные швы, крепление калипера PM
Вилка:	RockShox Judy Silver TK, воздушно-масляная, ход 100 мм, регулировка давления пружины, блокировка хода через манетку на руле, Boost 15x110 мм, крепление калипера PM
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Sram Eagle SX
Тормоза:	Sram Level, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Sram Eagle GX
Передняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, Boost 15x110 мм, под ось

Задняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, пром. подшипник, 10x135 мм, эксцентрик
Система:	Sram X1 1000 Eagle Dub, алюминиевые, полый стальной вал, длина 170 мм, алюминиевая звезда NW 32T
Каретка:	Sram Dub BSA, внешние алюминиевые чашки, под полый вал, пром. подшипники
Кассета:	Sram Eagle PG-1210, диапазон 11-50T
Обода:	Alexrims MD23, алюминиевые, двойные, пистонированные, Tubless Ready, под FV ниппель
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	KMC X12
Шатун:	Sram X1 1000 Eagle Dub, алюминиевые, полый стальной вал, длина 170 мм
Педали:	Feimin 969ZU, алюминиевая платформа, пром. подшипники, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Cane Creek 10 Series, полуинтегрированная, конусная
Вынос:	STG Prime, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG SL Lowriser DB, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 720, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	STG SL, алюминиевый, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	WTB Volt
Спицы:	Pillar, нержавеющая сталь, 14G, 2 мм
Покрышки:	WTB Ranger TCS 29 x 2.25″, Dual DNA, Lightweight Casing, Tubless Ready

Цвета выпускаемые:	черный, оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22″
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63