

Велосипед Stinger Gravix Evo, 2024 год (арт. 1127365)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

198 900 ₽ -29%

141 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Sram Apex Eagle

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	12
Вес:	11.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (гидроформинг, двойной баттинг, полированные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев FM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, UDH дропауты на оси 12x142 мм), жесткая карбоновая вилка (скрытая прокладка троса, дропауты под ось 12x100 мм, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Alexrims GD24P (под FV ниппель, совместимы с бескамерной резиной), дисковые гидравлические тормоза Sram Apex (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг, двойной баттинг, полированные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев FM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, UDH дропауты на оси 12x142 мм
Вилка:	Карбоновое волокно, скрытая прокладка троса, дропауты под ось 12x100 мм, крепление калипера PM
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Sram Apex Eagle, дуалы
Тормоза:	Sram Apex, дисковые гидравлические, FM, роторы Sram 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Sram Apex Eagle
Передняя втулка:	Novatec S-Elite, алюминиевый корпус, C-Lock, пром. подшипник, 12x100 мм, под ось
Задняя втулка:	Novatec S-Elite, алюминиевый корпус, C-Lock, барабан HG, пром. подшипник, 12x142 мм, под ось

Система:	Sram Apex 1, алюминиевые шатуны, стальной вал, алюминиевая звезда 42T
Каретка:	Sram DUB BSA, алюминиевые чашки, пром. подшипники
Кассета:	Sram PG1231 XPLR, диапазон 11-44T
Обода:	Alexrims GD24P, алюминиевые, двойные, под FV ниппель, Tubless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.5 кг.
Цепь:	KMC X12
Шатун:	Sram Apex 1, алюминиевые
Педали:	Feimin 878ZU, платформа из полипропилена, втулки скольжения, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, полуинтегрированная, конусная, пром. подшипники
Вынос:	STG GRVL, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG GRVL DB, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 440 мм, руч 75 мм, флээр 20°
Подседельный штырь:	STG SL, алюминиевый, двухболтовой фиксатор, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	WTB Gravelier
Спицы:	Pillar, нержавеющая сталь, 14G, 2.0 мм
Покрышки:	Continental Terra Trail 700Cx40C, Tubless Ready
Цвета выпускаемые:	желтый
Размеры выпускаемые:	18, 19.5, 21"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63