

Велосипед Aspect Ideal 27.5, 2024 год (арт. 1127560)



Общая оценка: ★★★★★

39 490 ₽ -15%

**33 570 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1\*7)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu 6061 Hydroformed, амортизационная вилка GTMRK 362MLO, двойные алюминиевые обода Alloy Double Wall, дисковые механические тормоза Radius BX-350. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14.2 кг.

## Спецификации

Рама: ALU 6061 Hydroformed InternalCables

Вилка: GTMRK 362MLO 100mm

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: MicroShift TS38-7R

Тормоза: Radius BX-350 Mech. Disc

Передний переключатель: Нет данных по комплектации

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300D

Передняя втулка: Joytech Alloy 32H

Задняя втулка: Joytech Alloy 32H

Система: PROWHEEL Alloy 24/34/42T\*170mm

Каретка: 68\*119mm

Кассета: Shimano HG200-7 12-32T

Обода: CITRON AP19 Double Wall

Скорости: 7 (1\*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Нет данных по комплектации
Шатун:	PROWHEEL C10Y-NW 34T*175mm
Педали:	Нет данных по комплектации
Рулевая колонка:	1 1/8
Вынос:	60mm
Руль:	31.8*680mm,Н:25mm,6°
Подседельный штырь:	Alloy 27.2mm
Седло:	Аспект, спортивное
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang H-5129 27.5x2.2
Цвета выпускаемые:	Светло-серый
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63