

Велосипед Stark Router 29.4 HD, 2025 год (арт. 1128043)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

74 990 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Bec:	14.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама AL-6061 (гидроформинг, баттинг, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM),
- амортизационная вилка Grinz Hortus SLR (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, предварительная регулировка жесткости пружины, дропауты 10 мм),
- двойные алюминиевые обода Qijian DA-18 (под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM
Вилка:	Grinz Hortus SLR, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, предварительная регулировка жесткости пружины, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U3000, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000
Передняя втулка:	Solon DH905TF, алюминиевый корпус, 6 болтов, промышленные подшипники, 9х100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Solon DH905TR, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, промышленные подшипники, 10х135 мм, эксцентрик

Система: Prowheel Zephyr FD04S, звезда 34T, алюминий Geneyea, картридж, промышленные подшипники, стальной вал Каретка: под квадрат Кассета: Shimano Cues CS-LG3009, диапазон 11-36T Обода: Qijian DA-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель Скорости: 9 (1*9) 29 дюймов Диаметр колес: Алюминий 6061 Тип рамы: Тип вилки: Пружинно-эластомерная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 100 14.7 кг. Bec: Цепь: Shimano CN-LG500 Шатун: Prowheel, алюминиевый сплав Feimin FP-803 ZU, пластиковая платформа, насыпной подшипник, Педали: ось 9/16" Рулевая колонка: Gineya GH-830D, полуинтегрированная, коническая, 44/56 мм Jieshun JX-008, кованый алюминий, безрезьбовой, диаметр 31.8 Вынос: мм, длина 80 мм Jieshun JH-802L, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина Руль: 720 мм Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 31.6 мм, длина 350 Подседельный штырь: Седло: Zeus 1013, полуспортивное Стальные 14G Спицы: Chaoyang Phantom Dry H-5234 29 x 2.2" Покрышки: Цвета выпускаемые: синий/красный 18" (рост 168-178 см), 20" (рост 175-184 см), 22" (рост 182-191 см) Размеры выпускаемые:

Россия

Разработка:

Производство:

Тайвань

Максимальный вес велосипедиста:

130 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63