

Велосипед Stinger Reload Evo 29 М, 2024 год (арт. 1128390)



Общая оценка: ★★★★★

~~113 500 Р~~ -16%

**95 000 Р**

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues U6000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 14.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка тросов и гидролиний, крепление калипера заднего тормоза на нижнем пере, конический рулевой стакан), амортизационная вилка Rockshox Judy Silver TK (ход 100 мм, воздушно-масляная, выносная блокировка с руля, дропауты под полуось TA 15x110 Boost), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - двойной баттинг и гидроформинг труб, формированные перья, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев PM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, бонки для флягодержателя, полированные швы, крепление калипера PM

Вилка:

RockShox Judy Silver TK, воздушно-масляная, ход 100 мм, регулировка давления пружины, блокировка хода, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues U6000, триггерная

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues U6000

Передняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, пром. подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:	Shimano Cues U6000, полый стальной вал, звезда NW 32T
Каретка:	Shimano Hollowtech, внешние алюминиевые чашки, под полый вал, пром. подшипники
Кассета:	Shimano Cues LG400-11, диапазон 11-50T
Обода:	Alexrims MD23, алюминиевые, двойные, пистонированные, Tubless Ready, под FV ниппель
Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	KMC eGLIDE
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Feimin 969ZU, алюминиевая платформа, пром. подшипники, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Cane Creek 10 Series, полуинтегрированная, конусная
Вынос:	STG Prime, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG SL Lowriser DB, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 720, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	STG SL, алюминиевый, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	WTB Volt
Спицы:	Pillar, нержавеющая сталь, 14G, 2 мм
Покрышки:	WTB Ranger Comp 29 x 2.25", 27TPI, Casing
Цвета выпускаемые:	белый, черный
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия

Производство:

Россия

Максимальный вес  
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63