

Велосипед Stinger Gravix FS-1 М, 2024 год (арт. 1128391)



Общая оценка: ★★★★★

139 900 ₽ -10%

126 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Microshift Sword G7005

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061), амортизационная вилка STG GraviX (воздушная, ход 40 мм), двойные алюминиевые обода Alexrims GD24P, дисковые гидромеханические тормоза TRP HY/RD (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг, двойной баттинг, полированные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев FM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, UDH дропауты на оси 12x142 мм

Вилка:

STG GraviX, воздушно-масляная, ход 40 мм, регулировка давления пружины и гидравлическая блокировка хода, крепление калипера FM, дропаут на оси 12x100 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Sword Dual Control

Тормоза:

TRP HY/RD, гидравлические калиперы с механическим приводом, 2-х поршневые, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Нет данных по комплектации

Задний переключатель:

Microshift Sword G7005

Передняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, C-Lock, пром. подшипник, 12x100 мм, под ось

Задняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, C-Lock, барабан HG, пром. подшипник, 12x142 мм, под ось

Система:

Prowheel RPG, полая стальная ось, NW звезда 42T

Каретка:	Prowheel BB68, внешние алюминиевые чашки, пром. подшипники
Кассета:	Microshift CS-H104, диапазон 11-42T
Обода:	Alexrims GD24P, алюминиевые, двойные, под FV ниппель, Tubless Ready
Скорости:	10
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	40
Вес:	12 кг.
Цепь:	КМС X10
Шатун:	Prowheel, алюминиевые
Педали:	Feimin 878ZU, платформа из полипропилена, пром. подшипники, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Feimin, полуинтегрированная, конусная, пром. подшипники
Вынос:	STG GRVL, алюминиевый, под руль 31.8 мм
Руль:	STG GRVL DB, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 440 мм, рич 75 мм, флэер 20°
Подседельный штырь:	KS E20i; Телескопический; Алюминий; Ход 120мм x Ø2
Седло:	WTB Gravelier
Спицы:	Pillar, нержавеющая сталь, 14G, 2.0 мм
Покрышки:	Continental Terra Trail 700Cx40C, Tubless Ready
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	М, L, XL, XXL
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63