

Велосипед Stinger Graphite Evo 29, 2025 год (арт. 1129157)



Общая оценка: ★★★★★

~~78 400 ₽~~ -20%
62 720 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	13.9 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, баттинг, гидроформинг, сглаженные швы, скрытая проводка, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount), амортизационная вилка STG Prime SL (воздушно-масляная, ход 120 мм, крепление калипера Post Mount, блокировка), двойные алюминиевые обода STG XC/25 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы Shimano 160/160 мм, 6-болтов). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,9 кг.

Спецификации

Рама:	Баттированный алюминий 6061-T6, сглаженные швы (Smooth welding), Magicroute, TA142 UDH, крепление калипера Flat Mount
Вилка:	STG Prime SL, воздушно-масляная, ход 120 мм, крепление калипера Post Mount, блокировка
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000-9R, рычажная
Тормоза:	Shimano MT200/UR300, дисковые гидравлические, роторы Shimano 160/160 мм, 6-болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000
Передняя втулка:	Novatec SL-Elite, Centerlock, TA15x100
Задняя втулка:	Novatec SL-Elite, Centerlock, TA12x142
Система:	Samox KAC61, 32T
Каретка:	Samox BB
Кассета:	KMC React LG 9-speed, 11-46T

Обода:	STG XC/25, алюминий, двойные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready)
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	KMC xGlide
Шатун:	Samox, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873, ZU подшипник
Рулевая колонка:	STG Magicroute
Вынос:	STG MTB Magicroute, алюминий, безрезьбовой
Руль:	STG Low Riser, Ø31.8 x Ø22.2 x 720 мм, подъем 15 мм, алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, Ø31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Prime, эргономичный вырез
Спицы:	Стальные, SLE 2.0, черные
Покрышки:	Maxxis Rekon Race 29" x 2.25"
Цвета выпускаемые:	синий, желтый
Размеры выпускаемые:	18", 20", 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63