

Велосипед Trek Verve 2 Lowstep Gen 5, 2026 год (арт. 1129355)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

101 600 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

 Скорости:
 9 (1*9)

 Вес:
 13.65 кг.

 Диаметр колес:
 28 дюймов

Описание

Женский дорожный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,65 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Alpha Gold Aluminium (частично скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух),
- жесткая вилка (скрытая проводка, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 160/160 мм),
- защита цепи,
- амортизированный подседельный штырь,
- регулируемый вынос Bontrager.

Спецификации

Рама:	Alpha Gold Aluminium, internal cable routing, flat-mount disc, rack and mudguard mounts, $135x5\ mm\ QR$
Вилка:	Verve alloy, steel steerer, internal brake routing, 460 mm axle-to-crown, ThruSkew
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000, 9-Speed Trigger
Тормоза:	Tektro HD-M275 hydraulic disc, Tektro Rotors, 6-bolt, 160/160mm
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000
Передняя втулка:	Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100x5 mm
Задняя втулка:	Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm
Система:	Prowheel Pro alloy, 40T narrow-wide steel ring
Каретка:	Sealed cartridge, 68 mm

Кассета: Shimano Linkglide LG300, 11-46, 9-speed Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, Schrader valve Обода: Скорости: 9 (1*9) Диаметр колес: 28 дюймов Тип рамы: Алюминий Тип вилки: Жесткая Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические Bec: 13.65 кг. Цепь: Shimano Cues CN-LG500 Prowheel Pro alloy, 170 mm length Шатун: Педали: Bontrager City pedals 1-1/8" threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings Рулевая колонка: Bontrager alloy, 31.8 mm clamp, adjustable rise, Blendr-compatible, Вынос: 85 mm length (XS/S), 105 mm length (M/L) Bontrager alloy, 31.8 mm, comfort sweep, 620 mm width (XS/S/M), Руль: 660 mm width (L) Подседельный штырь: Alloy, adjustable suspension, 27.2 mm, 300 mm length Седло: Bontrager Boulevard 14 g stainless steel Спицы: Покрышки: Bontrager H2 Comp, wire bead, 30 tpi, 700x45 mm Цвета выпускаемые: серый, желтый XS(14") / poct 147-155 cm, S(17.5") / poct 155-165 cm, M(19.5") / Размеры выпускаемые: рост 165-175 см, L (21.5") / рост 175-186 см

poet 103-173 cm, L (21.3 // p

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63