

### Велосипед Shulz Morning Train To Vyborg, 2025 год (арт. 1129358)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

64 200 ₽

# Характеристики

Тип рамы: Хром-молибден

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Cues RD-U6020

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

 Скорости:
 20

 Вес:
 15 кг.

 Диаметр колес:
 29 дюймов

#### Описание

Горный велосипед туристического назначения с навесным оборудованием Shimano, 20 скоростей. Подходит для туристического и прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15 кг.

#### Технические особенности:

- хромолевая рама Cr-Mo 4130 (внешняя проводка, трубы с термообработкой, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор),
- жесткая хромолевая вилка Cr-Mo 4130 (без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя),
- двойные алюминиевые обода (подходят для бескамерной установки, под ниппель Presta),
- дисковые механические тормоза Tektro Aries MD-M300 (роторы 180/160 мм),
- катафоты в комплекте.

## Спецификации

Рама:	Cr-Mo 4130, внешняя проводка, трубы с термообработкой, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор
Вилка:	Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000, триггеры
Тормоза:	Tektro Aries MD-M300, дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Cues FD-U6000-M
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6020
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов

Задняя втулка:	Алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов
Система:	Prowheel MPL-501-TT, звезды 36/22 зуба
Каретка:	73 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-10 11-39 зубьев
Обода:	Двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Bec:	15 кг.
Цепь:	КМС X11, 11-скоростная, 1/2″×11/128″
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Пластиковые платформы
Рулевая колонка:	Neco H282 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Алюминиевый кованый, 40×31,8 мм -12°
Руль:	Алюминиевый, сегментный, подъем 55 мм, загиб 24°, ширина 800 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 350 мм, диаметр 27,2 мм
Седло:	Velo VL-1A65 280x145 мм с гелевым наполнителем
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	WTB Ranger 29×2.25″, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем, рекомендованное давление 30-45 psi, допустимый размер покрышек 29×2.2″ с крыльями или 29×2.4″ без крыльев

Цвета выпускаемые: синий

S (19″) / рост 159–173 см, М (21″) / рост 170–185 см, L (23″) / рост Размеры выпускаемые:

183-195 см

Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

# Перейти в карточку товара

### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63