

### Велосипед Shulz Chloe 26 Race, 2025 год (арт. 1129361)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

38 100 ₽

# Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6061

 Тип вилки:
 Жесткая

 Задний перекл:
 Shimano Acera RD-M360 / Altus RD-M370 / Acera RD-M3020

 Тип ободов:
 Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

 Скорости:
 8 (1\*8)

 Вес:
 11.6 кг.

 Диаметр колес:
 26 дюймов

#### Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет, с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 11,6 кг.

#### Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера IS),
- жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые механические тормоза ЈАК-5 (роторы 160/160 мм),
- катафоты,
- 3BOHOK.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера IS
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав 6061, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315, триггерная
Тормоза:	ЈАК-5, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360 / Altus RD-M370 / Acera RD-M3020
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов
Система:	Звезда 32 зуба

Neco B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, Каретка: размер 68/115 мм Кассета: Кассета, 11-36 зубьев Обода: Двойные алюминиевые, 28 спиц, под ниппель AV Скорости: 8 (1\*8) Диаметр колес: 26 дюймов Алюминий 6061 Тип рамы: Тип вилки: Жесткая Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые механические 11.6 кг. Bec: Цепь: КМС Z8, 8-скоростная, 1/2"×3/32" Шатун: Алюминиевые шатуны, 155 мм Педали: Пластиковые платформы со светоотражателями Neco H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, Рулевая колонка: закрытые промышленные подшипники Вынос: Алюминиевый кованый, 60×31.8 мм, 45° Руль: Алюминиевый с подъемом 41 мм, ширина 600 мм, загиб 7° Подседельный штырь: Алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27.2 мм Кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте Седло: Спицы: Стальные 14G Kenda Aptor K1153 26×2.1", камера с автониппелем, Покрышки: рекомендованное давление 40-65 psi черный, белый Цвета выпускаемые: Один размер под рост 135-155 см Размеры выпускаемые: Разработка: Россия Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

70 кг.

Максимальный вес

велосипедиста:

## © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63