

Велосипед Shulz Hopper, 2025 год (арт. 1129364)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

33 900 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Не входит в комплектацию

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

 Скорости:
 Одна скорость

 Вес:
 10.1 кг.

16 дюймов

Описание

Диаметр колес:

Компактный складной велосипед без переключения передач. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размер в сложенном виде: $75 \times 63 \times 36$ см. Максимальная нагрузка на раму: до 100 кг. Диаметр колес - 16 дюймов. Вес - 10,1 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внешняя проводка, регулируемый механизм складывания, кареточный стакан BSA),
- жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- надежные ободные тормоза типа V-brake (рычаги 110 мм),
- подножка,
- крылья,
- 3BOHOK,
- катафоты.

Спецификации

Алюминиевый сплав 6061, внешняя проводка, регулируемый Рама: механизм складывания, кареточный стакан BSA Вилка: Жесткая, алюминиевый сплав 6061 Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией Манетки: Не входят в комплектацию Тормоза: Ободные механические, V-brake, рычаги 110 мм Передний переключатель: Не входит в комплектацию Задний переключатель: Не входит в комплектацию Передняя втулка: Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники Алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, Задняя втулка: под фриви Система: Звезда 48 зубьев

Каретка:	Neco B908 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм
Кассета:	Драйвер 14 зубьев
Обода:	Двойные фрезерованные алюминиевые, 28 спиц, под ниппель AV
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	16 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Bec:	10.1 кг.
Цепь:	КМС C410, односкоростная, 1/2″×1/8″
Шатун:	Алюминиевые шатуны, 170 мм
Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Neco H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, регулируемый по высоте, сложение внутрь
Руль:	Алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 540 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 600 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Kommuter K1045 $16 \times 1.75^{\circ}$, камера с автониппелем, рекомендованное давление 40-65 psi
Цвета выпускаемые:	зеленый, фиолетовый, белый, черный, красный, серый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 140-185 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

80 кг.

Максимальный вес

велосипедиста:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63